

# SCHRUMPFSCHLÄUCHE

- Typ A:**      BP 105      besteht aus stabilisiertem PVC mit minimaler Weichwanderung.  
 Schrumpfrate 50%, Dauertemperaturbereich: -20°C bis +105°C
- Typ B:**      BP 125      besteht aus strahlungsvernetztem Polyolefin,  
 Schrumpfrate 50%, Dauertemperaturbereich: -55°C bis +125°C
- Typ C:**      BP 135      besteht aus strahlungsvernetztem Polyolefin,  
 Schrumpfrate 50%, Dauertemperaturbereich: -55°C bis +135°C  
 Preis gültig nur für die Farbe schwarz, weitere Farben teils am  
 Lager (gelb/grün, transparent,..)

Bestellbezeichnung  in Zoll	Flachmaß  (mm)	Schrumpfbereich  (mm)	Preise in € per 100m NETTO		
			BP 105 Typ A	BP 125 Typ B	BP 135 Typ C
3/64"	2,3	1,2-0,6	a.A.	43,00	a.A.
1/16"	3,3	1,6-0,8	a.A.	43,00	a.A.
3/32"	4,3	2,4-1,2	a.A.	43,00	a.A.
1/8"	5,5	3,2-1,6	a.A.	45,20	a.A.
3/16"	8,3	4,8-2,4	a.A.	64,00	a.A.
1/4"	11	6,4-3,2	a.A.	75,60	a.A.
3/8"	16	9,5-4,8	a.A.	82,00	a.A.
1/2"	21	12,7-6,0	a.A.	113,00	a.A.
3/4"	31	19,0-9,0	a.A.	177,00	a.A.
1"	41	25,4-12,8	a.A.	260,00	a.A.
1 1/4"	50	32,0-16,0	a.A.	391,00	a.A.
1 1/2"	61,5	38,1-19,0	a.A.	430,00	a.A.
2"	80	50,8-25,40	a.A.	680,00	a.A.
3"	120	76,2-38,0	a.A.	1 130,00	a.A.
4"	155	101,60-50,80	a.A.	1 425,00	a.A.

Bei Abnahme einer kompletten Rolle:    **Rabatt möglich !!!**

<u>Aufmachung:</u>	3/64" bis 1/8"	150m Rolle
	3/16" bis 3/4"	75m Rolle
	1"	30m Rolle
	1 1/4" bis 2"	30m Rolle
	3" bis 4"	15m Rolle

**Am Lager alle BP125 Typen !!!!!**

**Preis auf Anfrage:**      Schrumpfschläuche mit Schmelzkleber innenseitig  
*teilweise am Lager*      Schrumpfschläuche färbig  
 Schrumpfschläuche mit Schrumpfrate 3:1 und 4:1  
 Teflon- und Kynar Schrumpfschläuche

Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer, ab Lager Wien.