

Aderendhülsen mit Kunststoffkragen

Isoliert, Einführungstrichter aus Polyamid,
 Temperaturbeständigkeit bis 110°C



Bezeichnung	Nennquerschnitt mm ²	Farbe	Preis in € Per 100 Stk.
Aderend-0.34 N isoliert	0,34 N	Türkis	4,20
Aderend-0.50 N isoliert	0,50 N	Orange, Weiß	2,50
Aderend-0.75 N isoliert	0,75 N	Grau, Weiß	3,60
Aderend-1.00 N isoliert	1,00 N	Gelb, Rot	4,60
Aderend-1.50 N isoliert	1,50 N	Schwarz, Rot	4,60
Aderend-2.50 N isoliert	2,50 N	Blau, Grau	4,60
Aderend-4.00 N isoliert	4,00 N 10mm 4,00 N 12mm	Grau Orange	4,80 5,80
Aderend-6.00 N isoliert	6,00 N	Grün, gelb	7,20
Aderend-10.00 N isoliert	10,00 N	Rot, elfenbein	8,20
Aderend-16.00 N isoliert	16,00 N	Elfenbein	11,30

Fächerlackentferner

Die Fächer-Lackentferner eignen sich besonders gut zum Entfernen der Lackreste an Statorn und Ankern. Voraussetzung ist allerdings, dass der Lack vollkommen ausgehärtet ist. Sie können in Verbindung mit Handmaschinen beliebiger Antriebsart (wie Handbohrmaschinen, Antriebsmaschinen mit biegsamer Welle, Druckluft-Stabschleifern, usw.) verwendet werden. Der Schleifkopf ist leicht auf das Werkstück zu pressen, damit die Schleifblätter einzeln wirken können. Infolge der in dichter Folge radial um die Achse angeordneten Schleifleinenblättchen, ist eine sehr schmiegsame erschütterungsfreie und rationelle Arbeitsweise gewährleistet.



Bestell Nr.	Kopf - Ø Wellenlänge (mm)	Breite Preis (mm)	Wellen - Ø (mm)	(mm)	€/Stk
FL 30/10	30	10	3	30	4,20
FL 40/15	40	15	6	35	4,60
FL 50/20	50	20	6	40	5,60
FL 60/30	60	30	6	40	6,80
FL 80/50	80	50	6	40	13,70

RUNDDRAHTBÜRSTEN

mit 6mm Schaft, Stahldraht STA gewellt 0,20 und 0,30mm

Artikelnummer	Durchmesser (mm)	Breite (mm)	Drahtdurchmesser (mm)	Preis €/Stk.
W-RB 40x10 0.2	40	10	0,2	8,40
W-RB 40x16 0.2	40	16	0,2	11,30
W-RB 50x10 0.3	50	10	0,3	9,40
W-RB 50x14 0.3	50	14-16	0,3	11,10
W-RB 60x14 0.3	60	14-16	0,3	11,60

