



Schwimmerschalter



Technische Daten:

Mikroschalter:	250 V~ 380 V~
	10 (8) A 10 (4) A
Schalzhäufigkeit:	>= 50000 Schaltspiele VDE geprüft
Schutzklasse:	1 Schutzleiteranschluß nach VDE
Schutzart:	wasserdicht
Betriebstemperatur:	max. 70 °C
Betriebsdruck:	max. 1 bar
Schaltleistung:	direkt 1 kW bei 250V

Materialien:

Schwimmerschalter:	Polypropylen-Copolymerisate
Kabel:	Spezial-Gummischlauchleitung HAR H07RN-F3G1 1mm ²

SCHLIESER zum Entleeren: Bestellnr.: EURO 2000 - E + Kabellänge
WECHSLER: Bestellnr.: EURO 2000 - EW + Kabellänge

Kabellängen: 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 m

Preise in €/Stk:	EURO 2000- ... - 0,5	15,40
Type E oder EW:	EURO 2000- ... - 1	16,50
exkl. MwSt.	EURO 2000- ... - 2	18,75
	EURO 2000- ... - 3	21,05
	EURO 2000- ... - 5	25,55
	EURO 2000- ... - 10	35,10
	EURO 2000- ... - 15	46,00
	EURO 2000- ... - 20	56,25

Neue Type: GLL mit Neopren Kabel, WECHSLER



<u>Preis per Stück</u>	GLL.501	1m	12,80
	GLL.503	3m	16,70
	GLL.505	5m	21,10
	GLL.510	10m	31,20